	RE21	RE22	RE23	RE24	RE31	RE32	RE33	RE34	RE41	RE42
Zócalos schuko hembra (DIN49440)	6	12	18	24	6	12	18	24	6	12
Zócalos IEC-60320 (C13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zócalos IEC-60320 (C19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Color de los zócalos	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Interruptor estándar retro-iluminado					1	1	2	2		
Interruptor mageto térmico 16A									1	1
Protección contra descargas (720 J)	1	1	2	2	1	1	2	2		
Disyuntor para sobrecargas (16A)			2	2			2	2		
Voltaje regleta por segmento	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Intensidad regleta por segmento	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Potencia máxima (W)	1 x 3500	1 x 3500	2 x 3500	2 x 3500	1 x 3500	1 x 3500	2 x 3500	2 x 3500	1 x 3500	1 x 3500
Voltaje por zócalo	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Amperios por zócalo schuko	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Amperios por zócalo C13										
Amperios por zócalo C19										
Ancho regleta sin brackets (mm)	436	625	1089	1344	436	693	1174	1435	436	693
Instalación horizontal en rack 10"										
Instalación horizontal en rack 19"	x				x				x	
Instalación vertical en rack 19"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Número de segmentos simétricos	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1
Número de cables eléctrico	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1
Longitud cable eléctrico (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3