

BATERÍA AGM · SERIE LA-GP1285

Energía fiable sin mantenimiento

Batería AGM sellada de uso general de 12 V y 8,5 Ah, con 5 años de vida útil en flotación.

SERIE **LA-GP1285**



Batería AGM
TECNOLOGÍA

Modelo único
LA-GP8.5-12

Uso general
SERIE

IDEAL PARA

Sustitución en SAIs

Bancos de baterías

Seguridad y alarmas

Respaldo general

DECISIÓN RÁPIDA

Lo esencial, de un vistazo

Datos clave de la gama

TENSIÓN
12 V

CAPACIDAD
8,5 Ah

VIDA ÚTIL
5 años (flotación)

DESCARGA MÁX.
127,5 A (5 s)

VENTAJAS TÉCNICAS

Características destacadas

- Batería AGM de uso general de 12 V y 8,5 Ah
- Diseñada para sistemas de respaldo, con vida útil en flotación de 5 años a 25°C
- Sellada, libre de mantenimiento y con bajo nivel de autodescarga

- Alta fiabilidad gracias a su rejilla de alta resistencia y construcción a prueba de derrames
- Corriente máxima de descarga de 127,5 A durante 5 segundos
- Corriente máxima de carga de 2,55 A

- Terminal F2 Faston de 6,3 mm
- Apta para SAI/UPS, emergencia, telecomunicaciones, alarmas, seguridad y equipos médicos
- Cumple las normas IEC, BS, JIS y Eurobat, con certificaciones UL y CE



2 años de garantía en baterías



Servicio in situ

Recogida y entrega gratuita en península.



Especificaciones técnicas

SERIE LA-GP1285 | BATERÍA AGM

LAPARA
Energy Networks

MODELO	LA-GP8.5-12
BATERÍA AGM DE USO GENERAL	
Modelo	LA-GP8.5-12
Voltaje nominal	12 V (6 celdas por unidad)
Capacidad nominal (20 h)	8,5 Ah
Vida útil en flotación	5 años a 25°C
CONSTRUCCIÓN	
Placa positiva / negativa	Dióxido de plomo / plomo
Electrolito / separador	Ácido sulfúrico / fibra de vidrio
Válvula de seguridad / terminal	EPDM / cobre
Contenedor	ABS (UL94-HB) / ABS retardante de llama (UL94-V0)
DATOS ELÉCTRICOS	
Resistencia interna	Aprox. 20,2 mΩ a 25°C (±15%)
Corriente de carga máxima	2,55 A
Corriente de descarga máxima	127,5 A (5 s)
Corriente de cortocircuito	340 A
CAPACIDAD A 25°C	
20 horas (0,427 A, 10,5 V)	8,54 Ah
10 horas (0,794 A, 10,5 V)	7,94 Ah
3 horas (2,23 A, 10,2 V)	6,69 Ah
1 hora (5,08 A, 9,6 V)	5,08 Ah
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	
Temperatura nominal	25°C (77°F)
Descarga	-15°C ~ 50°C
Carga / almacenamiento	-15°C ~ 40°C
Capacidad según temperatura (20 h)	40°C: 102% · 25°C: 100% · 0°C: 85% · -15°C: 65%
MÉTODO DE CARGA A 25°C	
Carga en flotación	13,5 ~ 13,8 VDC (-3 mV/celda/°C)
Carga de equalización	14,1 ~ 14,4 VDC (-4 mV/celda/°C)
Uso cíclico	14,4 ~ 15,0 VDC (-5 mV/celda/°C)
DATOS FÍSICOS	
Dimensiones, L x An x Al (mm)	151 x 65 x 94 (100 con terminal)
Terminal	F2 (Faston 6,3 mm)
Peso aproximado	2,26 kg (±3%)
NORMATIVA	
Normas / certificaciones	IEC, BS, JIS y Eurobat · UL (MH62092) y CE

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte las condiciones de servicio aplicables.